



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stand: 2026-

Leuchte Typ:
A50-U383ENB

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Farbtemperatur

Leistung LED

Leistung AC

Leuchtdichte des Piktogramms

Piktogrammtyp

Erkennungsweite

Stand: 2026-

Leuchte Typ:
A50-U383ENB

6500 K

3 W

6,3 W

> 500 cd

Steckfolie

50 m

FISCHER 
■ AKKUMULATORENTECHNIK



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Dimmbar

Nennspannung AC

Bemessungsbetriebsdauer

Betriebsmodus Dauerschaltung

Für den Dauerbetrieb geeignet

Umschaltung DS/BS möglich

Schutzart

Stand: 2026-

Leuchte Typ:
A50-U383ENB

Nein

230 V AC 50/60 Hz

3 h

Ja

Ja

Ja

IP20



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Gehäusematerial

Montageart

W

Länge

Breite

Höhe

Stand: 2026-

Leuchte Typ:
A50-U383ENB

I

Silber

Aluminium

andanbau/Deckenanbau

500 mm

50 mm

317 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Umgebungstemperatur

Batterie-Zelltechnologie

Batterie-Nennspannung

Batterie-Nennkapazität

Prüfsystem

Stand: 2026-

Leuchte Typ:

A50-U383ENB

0 - 40 °C

LiFePO4

6,4 V

3000 mAh

NB

Zubehör u. Ersatzteile

AP-0640-0300-18500-LI-05

SKBT-NEUTRAL

ZU0320

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Leuchtenakku



Stromkreisbezeichnungsbogen

Stromkreisbezeichnungsplakette

Stand: 2026-

Leuchte Typ:
A50-U383ENB

