



Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	289 lm
Lichtstärke	329 cd
Farbtemperatur	6250 K
CRI	67,4
Abstrahlwinkel	130,3 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Einschaltstrom	4,1 A
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Höhe	48 mm
Länge Lochausschnitt	83 mm
Breite Lochausschnitt	83 mm
Tiefe Lochausschnitt	150 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZBX CPS

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	6,54 m	16,04 m	8,02 m	18,82 m
2,50 m	7,26 m	17,44 m	9,33 m	20,05 m
3,00 m	7,82 m	19,62 m	10,46 m	24,06 m
3,50 m	8,24 m	20,33 m	11,45 m	26,12 m
4,00 m	8,58 m	20,84 m	12,31 m	27,90 m
4,50 m	8,83 m	22,28 m	13,07 m	31,39 m
5,00 m	9,40 m	22,46 m	14,52 m	32,71 m
5,50 m	9,92 m	23,59 m	15,11 m	33,85 m
6,00 m	10,39 m	24,60 m	15,63 m	36,93 m
6,50 m	10,40 m	25,51 m	16,09 m	37,76 m
7,00 m	10,78 m	26,33 m	17,33 m	40,66 m
7,50 m	11,12 m	27,06 m	17,67 m	41,21 m
8,00 m	11,42 m	27,71 m	17,97 m	43,96 m
8,50 m	11,70 m	28,29 m	19,09 m	44,29 m
9,00 m	11,94 m	29,96 m	19,30 m	46,89 m
9,50 m	12,61 m	30,41 m	20,37 m	47,03 m
10,00 m	12,80 m	30,80 m	20,50 m	49,50 m
10,50 m	12,97 m	31,13 m	21,53 m	49,47 m
11,00 m	12,65 m	32,62 m	21,59 m	51,83 m
11,50 m	12,77 m	32,85 m	22,57 m	51,66 m
12,00 m	12,87 m	33,03 m	22,57 m	53,90 m