

Technische Daten	
Lichtstrom	145 lm
Lichtstärke	140 cd
Farbtemperatur	5916 K
CRI	66,4
Abstrahlwinkel	135,5 °
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	12,82 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	7,58 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3 h
Batteriezelltyp	LiFePO4
Batteriespannung	6,4 V
Batteriekapazität	1000 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	202 mm
Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Gewicht	0,83 kg
Länge Verpackung	220 mm
Breite Verpackung	210 mm
Höhe Verpackung	60 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Bild	Maßzeichnung	LVK
------	--------------	-----

