



Produktabbildung | Maßzeichnung





Technische Daten			
Bemessungslichtstrom der Leuchte	305 lm		
Lichtstärke	303 cd		
Farbtemperatur	5900 K		
CRI	66,9		
Abstrahlwinkel	134,9 °		
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung		
Leistung LED	2 W		
Leistung AC	0,2 W		
Dimmbar	Ja		
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz		
Bemessungsbetriebsdauer	3 h		
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein		
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein		
Umschaltung DS/BS möglich	Nein		
Schutzart	IP65		
Schutzklasse	II		
Gehäusefarbe	Weiß		
Gehäusematerial	Kunststoff		
Montageart	Deckenanbau		
Länge	202 mm		
Breite	202 mm		
Höhe	58 mm		
Gewicht	0,69 kg		
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C		
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4		
Batterie-Nennspannung	6,4 V		
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh		
Prüfsystem	ECC2		

Lichtverteilungskurve



Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	3,54 m	8,41 m	5,69 m	13,67 m
2,50 m	3,79 m	9,25 m	6,41 m	15,14 m
3,00 m	3,93 m	10,25 m	6,97 m	16,26 m
3,50 m	3,98 m	10,66 m	7,77 m	18,03 m
4,00 m	3,96 m	10,90 m	8,49 m	19,60 m
4,50 m	3,48 m	11,42 m	9,14 m	21,01 m
5,00 m	0,00 m	11,41 m	9,33 m	22,28 m
5,50 m	0,00 m	11,31 m	9,09 m	23,42 m

Stand: 2022-02-02

Abstandstabelle