

Technische Daten		
Lichtstrom	677 lm	
Lichtstärke	433 cd	
Farbtemperatur	6364 K	
CRI	67,1	
Abstrahlwinkel	112,2 °	
Lichtlenkung	Asymmetrisch	
Leistung LED	6 W	
Leistung AC	0,2 W	
Leistung DC	8,1 W	
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	10,55 m	
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	8,52 m	
Dimmbar	Ja	
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz	
Betriebsbemessungsdauer	3 h	
Batteriezelltyp	LiFePO4	
Batteriespannung	6,4 V	
Batteriekapazität	6000 mAh	
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein	
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein	
Umschaltung DS/BS möglich	Nein	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
Gehäusefarbe	Weiß	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Montageart	Deckenanbau	
Länge	202 mm	
Breite	202 mm	
Höhe	58 mm	
Gewicht	1,00 kg	
Länge Verpackung	220 mm	
Breite Verpackung	210 mm	
Höhe Verpackung	60 mm	
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C	
Prüfsystem	ECC2	
Bild	Maßzeichnung	LVK

