



**Produktabbildung | Maßzeichnung**







**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	305 lm
Lichtstärke	303 cd
Farbtemperatur	5900 K
CRI	66,9
Abstrahlwinkel	134,9 °
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	2 W
Einschaltstrom	4,1 A
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP65/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	37 mm
Länge Lochausschnitt	83 mm
Breite Lochausschnitt	83 mm
Tiefe Lochausschnitt	150 mm
Gewicht	0,22 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ZBX CPS

**Lichtverteilungskurve**



**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	3,50 m	8,32 m	5,63 m	14,48 m
2,50 m	3,76 m	9,18 m	6,36 m	15,02 m
3,00 m	3,90 m	10,18 m	6,93 m	16,16 m
3,50 m	3,96 m	10,59 m	7,73 m	17,92 m
4,00 m	3,94 m	10,85 m	8,45 m	19,50 m
4,50 m	3,60 m	11,37 m	9,10 m	20,92 m
5,00 m	0,00 m	11,37 m	9,29 m	22,19 m
5,50 m	0,00 m	11,27 m	9,05 m	23,33 m