

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 265 lm |
| Lichtstärke | 273 cd |
| Farbtemperatur | 6031 K |
| CRI | 69,5 |
| Abstrahlwinkel | 131,5 ° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 165 mm |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 2000 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |