





**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Lichtstärke	164 cd
Farbtemperatur	6012 K
CRI	69,9
Abstrahlwinkel	103,9 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	165 mm
Breite	165 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	NB

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	3,31 m	7,20 m	2,53 m	5,87 m
2,50 m	3,89 m	8,43 m	2,99 m	6,67 m
3,00 m	4,37 m	9,82 m	3,38 m	7,52 m
3,50 m	4,76 m	10,67 m	3,70 m	8,54 m
4,00 m	5,28 m	11,81 m	4,11 m	9,14 m
4,50 m	5,35 m	12,85 m	4,34 m	9,97 m
5,00 m	5,56 m	13,81 m	4,67 m	10,74 m
5,50 m	5,52 m	14,69 m	4,97 m	11,44 m
6,00 m	5,25 m	14,94 m	5,25 m	12,08 m
6,50 m	2,82 m	15,65 m	5,32 m	12,67 m
7,00 m	2,76 m	15,73 m	5,54 m	13,20 m
7,50 m	2,53 m	15,73 m	5,53 m	13,68 m
8,00 m	2,10 m	15,67 m	5,69 m	14,11 m