


| Produktabbildung   Maßzeichnung   | Technische Daten                        |
|---|---|
|  | Bemessungslichtstrom der Leuchte 251 lm |
|   | Lichtstärke 164 cd                      |
|   | Farbtemperatur 6012 K                   |
|   | CRI 69,9                                |
|   | Abstrahlwinkel 103,9 °                  |
|   | Lichtlenkung Flächenausleuchtung        |
|   | Leistung LED 2 W                        |
|   | Leistung AC 3,4 W                       |
|   | Dimmbar Nein                            |
|   | Nennspannung AC 230 V AC 50/60 Hz       |
|   | Nennspannung DC 216 V DC                |
|   | Betriebsmodus Dauerschaltung Nein       |
|   | Für den Dauerbetrieb geeignet Nein      |
|   | Umschaltung DS/BS möglich Nein          |
|   | Schutzart IP42                          |
|   | Schutzklasse I                          |
|   | Gehäusefarbe Weiß                       |
|   | Gehäusematerial Stahlblech              |
|   | Montageart Deckenanbau                  |
|   | Länge 165 mm                            |
|   | Breite 165 mm                           |
|   | Höhe 42 mm                              |
|   | Umgebungstemperatur 0 - 40 °C           |
|   | Prüfsystem ZBX CPS                      |