








Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten
 	Bemessungslichtstrom der Leuchte 265 lm
	Lichtstärke 273 cd
	Farbtemperatur 6031 K
	CRI 69,5
	Abstrahlwinkel 131,5 °
	Lichtlenkung Rettungswegausleuchtung
	Leistung LED 2 W
	Dimmbar Ja
	Nennspannung DC 24 V DC
	Betriebsmodus Dauerschaltung Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet Nein
	Umschaltung DS/BS möglich nein
	Schutzart IP42
	Schutzklasse III
	Gehäusefarbe Weiß
	Gehäusematerial Stahlblech
	Montageart Deckenanbau
	Länge 165 mm
	Breite 165 mm
	Höhe 42 mm
	Umgebungstemperatur 0 - 40 °C
	Prüfsystem INSILIA LPS

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	6,40 m	15,90 m	7,95 m	18,88 m
2,50 m	6,78 m	17,43 m	9,36 m	21,97 m
3,00 m	7,02 m	18,55 m	10,58 m	24,56 m
3,50 m	7,49 m	19,37 m	11,63 m	26,75 m
4,00 m	8,22 m	19,98 m	12,54 m	28,62 m
4,50 m	8,89 m	20,42 m	13,34 m	32,36 m
5,00 m	9,09 m	21,72 m	14,04 m	33,72 m
5,50 m	9,62 m	22,88 m	14,66 m	34,90 m
6,00 m	10,11 m	23,93 m	15,20 m	38,17 m
6,50 m	10,54 m	24,87 m	15,68 m	38,99 m
7,00 m	10,94 m	25,71 m	16,92 m	39,70 m
7,50 m	11,30 m	26,46 m	17,28 m	42,60 m
8,00 m	11,62 m	28,27 m	17,60 m	43,05 m
8,50 m	11,90 m	28,87 m	18,72 m	43,43 m
9,00 m	12,16 m	29,41 m	19,84 m	43,74 m
9,50 m	12,39 m	29,88 m	20,02 m	46,21 m
10,00 m	12,14 m	31,48 m	21,09 m	46,34 m
10,50 m	12,32 m	31,83 m	21,19 m	48,70 m
11,00 m	12,46 m	32,13 m	22,22 m	51,05 m
11,50 m	12,59 m	32,38 m	23,24 m	50,92 m
12,00 m	12,69 m	33,80 m	23,23 m	53,16 m