

| Technische Daten | |
|--|-------------------------------|
| Lichtstrom | 132 lm |
| Lichtstärke | 132 cd |
| Farbtemperatur | 5869 K |
| CRI | 68,0 |
| Abstrahlwinkel | 132,9° |
| Lichtlenkung | Asymmetrisch |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 1,2 W |
| Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 11,78 m |
| Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 7,14 m |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsdauer | 8 h |
| Batteriezelltyp | LiFePO4 |
| Batteriespannung | 6,4 V |
| Batteriekapazität | 3000 mAh |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Länge | 78 mm |
| Breite | 78 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Länge Lochausschnitt | 68 mm |
| Breite Lochausschnitt | 68 mm |
| Tiefe Lochausschnitt | 200 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,41 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Technische Daten

| Bild | Maßzeichnung | LVK |
|------|--------------|-----|
|------|--------------|-----|

