





Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 268 lm |
| Lichtstärke | 273 cd |
| Farbtemperatur | 6031 K |
| CRI | 69,5 |
| Abstrahlwinkel | 131,5 ° |
| Lichtlenkung | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED | 2 W |
| Leistung DC | 3,1 W |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung DC | 48 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP42/20 |
| Schutzklasse | III |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Länge | 90 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Länge Lochausschnitt | 68 mm |
| Breite Lochausschnitt | 68 mm |
| Tiefe Lochausschnitt | 200 mm |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | INSILIA2 LPS |

Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 3,24 m | 7,65 m | 5,08 m | 12,00 m |
| 2,50 m | 3,63 m | 8,84 m | 5,77 m | 13,46 m |
| 3,00 m | 3,92 m | 9,44 m | 6,33 m | 14,60 m |
| 3,50 m | 3,97 m | 10,23 m | 7,07 m | 16,26 m |
| 4,00 m | 3,95 m | 10,87 m | 7,75 m | 17,74 m |
| 4,50 m | 3,60 m | 10,99 m | 8,37 m | 19,09 m |
| 5,00 m | 0,00 m | 11,39 m | 8,57 m | 20,30 m |
| 5,50 m | 0,00 m | 11,29 m | 8,72 m | 21,39 m |
| 6,00 m | 0,00 m | 10,72 m | 8,82 m | 22,38 m |
| 6,50 m | 0,00 m | 10,08 m | 8,56 m | 23,27 m |