

Technische Daten

Lichtstrom	320 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Symmetrisch
Leistung LED	3 W
Lichtstärke Allgemeinbeleuchtung	2235 lm
Farbtemperatur Allgemeinbeleuchtung	4000 K
Leistung LED Allgemeinbeleuchtung	18 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	3,7 W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	10,50 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	10,50 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3 h
Batteriezelltyp	LiFePO4
Batteriespannung	6,4 V
Batteriekapazität	3000 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Universalanbau
Länge	280 mm
Breite	280 mm
Höhe	63 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	ECC2

Bild **Maßzeichnung** **LVK**

