

Nachfolgende Anleitung gilt für die Leuchten der Serie F1, S1, UL, UH, S4:




Abb. 1
Gehäuse öffnen.




Abb. 2
Add-On Gehäuse vollständig Schließen




Abb. 3
Add-On aufstecken und anschließend Gehäuse schließen.




Abb. 4
Aufkleber mit Seriennummer auf Leuchtengehäuse kleben.

Nachfolgende Anleitung gilt für die Einbau- bzw. Aufbauleuchten der Serie AX, LV, AW, BOE, BRE, HA, W6, T6W, P6B, WGW, BQD, BQR, STE:

Wie man das Gehäuse öffnet, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der jeweiligen Leuchte. Diese liegt der Leuchte bei.

Abb. 1
Gehäuse öffnen.




Abb. 2
Add-On Gehäuse vollständig Schließen




Abb. 3
Add-On aufstecken und anschließend Gehäuse schließen.




Abb. 4
Aufkleber mit Seriennummer auf Leuchtengehäuse kleben.

Nachfolgende Anleitung gilt für die Leuchte BSU:




Abb. 1
Gehäuse öffnen.




Abb. 1.2
Hauptplatine entnehmen.




Abb. 2
Add-On Deckel öffnen.




Abb. 2.1
Mit den Fingern Platine entnehmen.




Abb. 3
Add-On aufstecken.




Abb. 4
Hauptplatine mit Add-On einbauen.




Abb. 5
Gehäuse schließen.




Abb. 6
Aufkleber mit Seriennummer auf Leuchtengehäuse kleben.

Nachfolgende Anleitung gilt für die Leuchten der A-Serie




Abb. 1
Gehäuse öffnen.




Abb. 2
Add-On aufstecken und anschließend Gehäuse schließen.




Abb. 3
Aufkleber mit Seriennummer auf Leuchtengehäuse kleben.

Nachfolgende Anleitung gilt für alle Leuchten:




Abb. 1
Spannungsfrei schalten.




Abb. 2
Aufkleber mit S/N in Pläne Kleben.




Abb. 3
Aufkleber mit QR-Code auf Leuchtgehäuse kleben.




Abb. 4
Sicherung einsichern.




Abb. 5
Zum einbinden der Funkmodule
ECC3 Anleitung befolgen.

Achtung:

Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am Stromnetz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Hinweis:

Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden. Bei der Installation bitte sorgfältig auf den korrekten Sitz aller Steckverbindungen achten! Es ist zwingend erforderlich, dass alle Zuleitungen einen funktionsfähigen Schutzleiter mitzuführen haben, auch wenn er nicht gebraucht wird.