



Produktabbildung | Maßzeichnung







Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	320 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	3 W
Lichtstärke Allgemeinbeleuchtung	2235 lm
Farbtemperatur Allgemeinbeleuchtung	4000 K
Leistung LED Allgemeinbeleuchtung	18 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	3,7 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	280 mm
Breite	280 mm
Höhe	63 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve



Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	0,67 m	1,34 m	0,67 m	1,34 m
2,50 m	0,84 m	1,68 m	0,84 m	1,68 m
3,00 m	1,01 m	2,02 m	1,01 m	2,02 m
3,50 m	1,05 m	2,37 m	1,05 m	2,37 m
4,00 m	1,20 m	2,71 m	1,20 m	2,71 m
4,50 m	1,36 m	2,72 m	1,36 m	2,72 m
5,00 m	1,51 m	3,02 m	1,51 m	3,02 m
5,50 m	1,66 m	3,33 m	1,66 m	3,33 m
6,00 m	1,82 m	3,63 m	1,82 m	3,63 m
6,50 m	1,85 m	3,94 m	1,85 m	3,94 m
7,00 m	1,99 m	4,24 m	1,99 m	4,24 m
7,50 m	2,13 m	4,55 m	2,13 m	4,55 m
8,00 m	2,28 m	4,86 m	2,28 m	4,86 m
8,50 m	2,42 m	5,16 m	2,42 m	5,16 m
9,00 m	2,56 m	5,13 m	2,56 m	5,47 m
9,50 m	2,71 m	5,41 m	2,71 m	5,41 m
10,00 m	2,66 m	5,70 m	2,66 m	5,70 m
10,50 m	2,80 m	5,99 m	2,80 m	5,99 m
11,00 m	2,93 m	6,27 m	2,93 m	6,27 m
11,50 m	3,06 m	6,56 m	3,06 m	6,56 m
12,00 m	3,20 m	6,85 m	3,20 m	6,85 m