

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 6,3 W |
| Leuchtdichte des Piktogramms | > 500 cd |
| Piktogrammtyp | Steckfolie |
| Erkennungsweite | 27 m |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3/8 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Ja |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge | 283 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 186 mm |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Umgebungstemperatur | -5 - 35 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 3,2 V |
| Batterie-Nennkapazität | 1500 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |