


Technische Daten	
Lichtstrom	385 lm
Lichtstärke	134 cd
Farbtemperatur	6547 K
CRI	84,6
Abstrahlwinkel	115,2 °
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	3 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	3,7 W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	10,03 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	10,03 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3 h
Batteriezelltyp	LiFePO4
Batteriespannung	6,4 V
Batteriekapazität	6000 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Universal
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	1,20 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,60 kg
Länge Verpackung	385 mm
Breite Verpackung	145 mm
Höhe Verpackung	85 mm
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Technische Daten

Bild



Maßzeichnung



LVK

