

| Technische Daten | |
|--|--------------------------|
| Lichtstrom | 933 lm |
| Lichtstärke | 283 cd |
| Farbtemperatur | 6237 K |
| CRI | 71,8 |
| Abstrahlwinkel | 126,9° |
| Lichtlenkung | Asymmetrisch |
| Leistung LED | 6 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 8,1 W |
| Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 13,44 m |
| Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 12,74 m |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsdauer | 3 h |
| Batteriezelltyp | LiFePO4 |
| Batteriespannung | 6,4 V |
| Batteriekapazität | 6000 mAh |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Universal |
| Länge | 355 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,60 kg |
| Länge Verpackung | 385 mm |
| Breite Verpackung | 145 mm |
| Höhe Verpackung | 85 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Technische Daten

| Bild | Maßzeichnung | LVK |
|------|--------------|-----|
|------|--------------|-----|

