

Technische Daten	
Lichtstrom	933 lm
Lichtstärke	283 cd
Farbtemperatur	6237 K
CRI	71,8
Abstrahlwinkel	126,9°
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	6 W
Leistung AC	9,4 W
Leistung DC	9,0 W
Powerfaktor	0,97
Lumen pro Watt	103 lm/W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	13,44 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	12,74 m
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Universal
Länge	355 mm
Breite	135 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	1,20 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,60 kg
Länge Verpackung	385 mm
Breite Verpackung	145 mm
Höhe Verpackung	85 mm
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C

Bild	Maßzeichnung	LVK
------	--------------	-----

