

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 5,5 W |
| Leistung DC | 3,7 W |
| Leuchtdichte des Piktogramms | > 500 cd |
| Piktogrammtyp | Klebfolie |
| Erkennungsweite | 28 m |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Ja |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| IK-Klasse | IK08 |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandanbau |
| Länge | 355 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Umgebungstemperatur | -20 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 3000 mAh |
| Prüfsystem | ECC2 |