

| Technische Daten              |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Leistung LED                  | 3 W                      |
| Leistung AC                   | 5,5 W                    |
| Leistung DC                   | 3,7 W                    |
| Powerfaktor                   | 0,59                     |
| Piktogrammtyp                 | Klebefolie               |
| Erkennungsweite               | 28 m                     |
| Dimmbar                       | Nein                     |
| Nennspannung AC               | 230 V AC 50/60 Hz        |
| Betriebsbemessungsdauer       | 3 h                      |
| Batteriezelltyp               | LiFePO4                  |
| Batteriespannung              | 6,4 V                    |
| Batteriekapazität             | 3000 mAh                 |
| Betriebsmodus Dauerschaltung  | Ja                       |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja                       |
| Umschaltung DS/BS möglich     | Nein                     |
| Schutzart                     | IP54                     |
| Schutzklasse                  | II                       |
| Gehäusefarbe                  | Weiß                     |
| Gehäusematerial               | Kunststoff               |
| Montageart                    | Universal                |
| Länge                         | 355 mm                   |
| Breite                        | 135 mm                   |
| Höhe                          | 79 mm                    |
| Gewicht                       | 1,20 kg                  |
| Gewicht inkl. Verpackung      | 1,60 kg                  |
| Länge Verpackung              | 385 mm                   |
| Breite Verpackung             | 145 mm                   |
| Höhe Verpackung               | 85 mm                    |
| Umgebungstemperatur           | -20 - 40 °C              |
| Prüfsystem                    | Automatisches Testsystem |
| <b>Bild</b>                   | <b>Maßzeichnung</b>      |

