

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Leistung LED	3 W
Leistung AC	5,5 W
Leistung DC	3,7 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	32 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	333 mm
Breite	50 mm
Höhe	223 mm
Gewicht	0,99 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	ECC2

Zubehör u. Ersatzteile

BSKG.M	Ballschutzkorb
EL.S4-GE	Ersatzgehäuse
EL.SC-PT	Prüftaster