

**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	213 lm
Lichtstärke	50 cd
Farbtemperatur	6781 K
CRI	82,4
Abstrahlwinkel	177,1 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	3 W
Leistung AC	5,1 W
Leuchtdichte des Piktogramms	> 500 cd
Piktogrammtyp	Steckfolie
Erkennungsweite	27 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Länge	283 mm
Breite	50 mm
Höhe	198 mm
Gewicht	0,69 kg
Umgebungstemperatur	-5 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	1500 mAh
Prüfsystem	ECC2

**Abstandstabelle**

Montagehöhe				
2,00 m	2,31 m	5,54 m	2,31 m	5,54 m
2,50 m	2,44 m	6,25 m	2,44 m	6,25 m
3,00 m	2,47 m	6,76 m	2,47 m	6,76 m
3,50 m	2,41 m	6,88 m	2,41 m	6,88 m
4,00 m	2,66 m	6,85 m	2,66 m	6,85 m
4,50 m	2,56 m	7,19 m	2,56 m	7,19 m
5,00 m	2,63 m	6,92 m	2,63 m	6,92 m
5,50 m	2,20 m	7,34 m	2,20 m	7,34 m