



Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 49 lm |
| Lichtstärke | 22 cd |
| Farbtemperatur | 5992 K |
| CRI | 66,9 |
| Abstrahlwinkel | 98,8 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 1,2 W |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Bemessungsbetriebsdauer | 3 h |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Wandeinbau |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Einbautiefe | 65 mm |
| Gewicht | 0,44 kg |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Batterie-Zelltechnologie | LiFePO4 |
| Batterie-Nennspannung | 6,4 V |
| Batterie-Nennkapazität | 1000 mAh |
| Prüfsystem | Automatisches Testsystem |

Lichtverteilungskurve

