

Produktabbildung Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	99 lm
	Lichtstärke	50 cd
	Farbtemperatur	6975 K
	Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
	Leistung LED	1 W
	Leistung AC	2,3 W
	Leistung DC	2,5 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Nennspannung DC	216 V DC
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP65
	Schutzklasse	I
	Gehäusefarbe	Grau
	Gehäusematerial	Aluminium
	Montageart	Wandanbau
	Länge	180 mm
	Breite	180 mm
	Höhe	120 mm
	Gewicht	1,34 kg
	Umgebungstemperatur	-15 - 40 °C
	Prüfsystem	CPS

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,37 m	3,05 m	0,85 m	1,78 m
2,50 m	1,51 m	3,62 m	1,03 m	2,16 m
3,00 m	1,69 m	3,95 m	1,26 m	2,63 m
3,50 m	1,92 m	4,31 m	1,41 m	2,96 m
4,00 m	2,12 m	4,59 m	1,62 m	3,40 m
4,50 m	2,30 m	4,99 m	1,74 m	3,85 m
5,00 m	2,46 m	5,34 m	1,85 m	4,09 m
5,50 m	2,60 m	5,90 m	1,94 m	4,52 m
6,00 m	2,59 m	6,19 m	2,00 m	4,70 m
6,50 m	2,68 m	6,72 m	2,05 m	5,11 m
7,00 m	2,76 m	6,95 m	2,08 m	5,24 m
7,50 m	2,81 m	7,14 m	1,96 m	5,62 m
8,00 m	2,69 m	7,29 m	1,80 m	5,69 m
8,50 m	2,54 m	7,41 m	1,47 m	5,73 m
9,00 m	2,20 m	7,49 m	1,08 m	6,07 m