

Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Leistung LED	6 W
Leistung AC	5,5 W
Leistung DC	8,1 W
Piktogrammtyp	Siebdruck
Erkennungsweite	33 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckenanbau
Länge	340 mm
Breite	340 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	1,90 kg
Umgebungstemperatur	0 - 35 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	6000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Zubehör u. Ersatzteile

EASY.UP.MESH	ECC3 Addon für M-Leuchten
EASY.UP.NB-IOT.V2	IoT Addon für M-Leuchten
EL.SC-PT	Prüftaster
EL.TR-SL-M	Ersatzelektronik
EL.W8-HAUBE-PRPLPU-2MM	Ersatzhaube
SKBB01	Stromkreisbezeichnungsbogen
SKBT-NEUTRAL	Stromkreisbezeichnungsbogen
W5K	Kettenönsenset
ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette