FISCHER AKKUMULATORENTECHNIK

Leuchte Typ:
**HAUE30**

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Lichtstrom | 385 lm |
| Lichtstärke | 134 cd |
| Farbtemperatur | 6547 K |
| CRI | 84,6 |
| Abstrahlwinkel | 115,2 ° |
| Lichtlenkung | Asymmetrisch |
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 4,7 W |
| Leistung DC | 5,0 W |
| Powerfaktor | 0,56 |
| Lumen pro Watt | 92 lm/W |
| Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 10,03 m |
| Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 10,03 m |
| Dimmbar | Nein |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Nennspannung DC | 216 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Universal |
| Länge | 355 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,60 kg |
| Länge Verpackung | 385 mm |
| Breite Verpackung | 145 mm |
| Höhe Verpackung | 85 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40° C |

| **Bild** | **Maßzeichnung** | **LVK** |
|---|---|---|






