FiSCHER
SICHERHEITSTECHNIK

Abstandstabelle HA 87 bei Flächenausleuchtung

Montagehöhe	X1	X2	Y1	Y2
2,5 m	3,13 m	6,25 m	3,13 m	6,25 m
3,0 m	3,13 m	6,75 m	3,13 m	6,75 m
3,5 m	3,44 m	6,88 m	3,44 m	6,88 m
4,0 m	3,47 m	6,94 m	3,47 m	6,94 m
4,5 m	3,49 m	6,98 m	3,49 m	6,98 m
5,0 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
5,5 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
6,0 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
6,5 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
7,0 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
7,5 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m
8,0 m	3,5 m	7,0 m	3,5 m	7,0 m

Abstandstabelle HA 87 bei Rettungswegausleuchtung

Montagehöhe	X1	X2
2,5 m	4,0 m	8,0 m
3,0 m	4,14 m	8,29 m
3,5 m	4,21 m	8,43 m
4,0 m	4,29 m	8,57 m
4,5 m	4,29 m	8,57 m
5,0 m	4,29 m	8,57 m
5,5 m	4,14 m	8,29 m
6,0 m	3,93 m	7,86 m
6,5 m	3,93 m	7,86 m
7,0 m	3,36 m	6,71 m
7,5 m	3,07 m	6,14 m
8,0 m	2,86 m	5,71 m

■ FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH ■ Lasthebetechnik ■ Sicherheitstechnik ■ Service
Am Hagelkreuz 3a • D-41469 Neuss • Telefon 02137 7894-0 • Telefax 02137 7894-40 • E-Mail info@akkufischer.de • Internet www.akkufischer.de