FISCHER AKKUMULATORENTECHNIK

Leuchte Typ:
**BSU315ECC2**

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Lichtstrom | 132 lm |
| Lichtstärke | 132 cd |
| Farbtemperatur | 5869 K |
| CRI | 68,0 |
| Abstrahlwinkel | 132,9 ° |
| Lichtlenkung | Asymmetrisch |
| Leistung LED | 1 W |
| Leistung AC | 0,2 W |
| Leistung DC | 1,2 W |
| Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 11,54 m |
| Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe) | 7,26 m |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsdauer | 3 h |
| Batteriezelltyp | LiFePO4 |
| Batteriespannung | 6,4 V |
| Batteriekapazität | 1000 mAh |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Nein |
| Umschaltung DS/BS möglich | Nein |
| Schutzart | IP41 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenanbau |
| Länge | 192 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40°C |

| **Bild** | **Maßzeichnung** | **LVK** |
|---|---|---|






