FISCHER AKKUMULATORENTECHNIK

Leuchte Typ:
BSU319ECC2

Technische Daten	
Lichtstrom	127 lm
Lichtstärke	77 cd
Farbtemperatur	5889 K
CRI	68,3
Abstrahlwinkel	105,2 °
Lichtlenkung	Asymmetrisch
Leistung LED	1 W
Leistung AC	0,2 W
Leistung DC	1,2 W
Leuchtenabstand C0-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	7,84 m
Leuchtenabstand C90-Richtung (bei 2,5 m Montagehöhe)	6,05 m
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsbemessungsdauer	3 h
Batteriezelltyp	LiFePO4
Batteriespannung	6,4 V
Batteriekapazität	1000 mAh
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP41
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm
Breite	102 mm
Höhe	57 mm
Umgebungstemperatur	0 bis 40°C

Bild	**Maßzeichnung**	**LVK**



